

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 4 CPR

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Szárazon sajtolt, alacsony vízfelvevő képességű 0,5<E ≤3 EN 14411 BI, kerámia lap
H melléklet, Universal tile - GL, UGL
- Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:
A gyártás időpontjával megegyező tételszám, és a csomagoláson elhelyezett név
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Falra és padlóra, épületek bel- és külterében
- A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:
CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49/B
27-200 Starachowice
- Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: - **nem alkalmazandó**
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
System 4
- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma, a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően, a termék megfelelőségi tanúsítványa, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa, adott esetben vizsgálati/ számítási jelentések: - **nem alkalmazandó**
- Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: a műszaki értékelést végző szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma, az európai műszaki értékelés hivatkozási száma, az európai értékelési dokumentum hivatkozási száma: - **nem alkalmazandó**
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Reakció tűzre	A1 _{fl} osztály, vizsgálat nélkül (96/603/EGK bizottsági határozat a módosításokkal)	EN 14 411:2012
Törő erő	vastagság ≥ 7,5 mm	
	vastagság < 7,5 mm	
Csúszásgátlás	NPD	
Fagyállóság	Fagyálló	
Veszélyes anyag felszabadulása: kadmium és ólom	NPD	
	NPD	
Hajlítási teherbírási	> 30 N/mm ²	
Tapadás	NPD	
Termikus sokkal szembeni ellenállás	Ellenálló	

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Halina Bąk - Ügyvezetőség Elnöke
(név és beosztás)

P R E Z E S

Halina Bąk
(aláírás)

Starachowice, 01 sz., 2013.07.1.
(a kiállítás helye és kiadás dátuma)

Egyebek:

- A gyártó rendelkezik a PN-EN 14411 - 35/N/13 sz. Lengyel Szabványnak megfelelést tanúsító Megfelelési tanúsítvánnyal, valamint A termékeket biztonsági jellel történő ellátásra jogosító tanúsítvánnyal - 34/B/13. A fenti nyilatkozatot a Kerámiai és Építőanyag Intézet, Varsó [Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Warszawa] adta ki - akkreditálási száma AC 003 (EU-ban 1487 számon bejelentett szervezet)
- Kopásállósági osztály - Rot - 4.oszt./2100 ford., homokszínű, krémszínű - 4.oszt./6000 ford., Burgundi, country típus, Gobi, Kalahari, Őszi levél, Grey (GL) - 3.oszt./1500 ford.